

流量范围

产品适合金属管和塑料管，由于管道的材质和执行不同的标准，管道的外径差异大，我们在设计的时候考虑了这些因素，结构上可以兼容最大外径和最小外径。在订货时请留意“最小外径”和“最大外径”是否符合现场管径。

| 型号 | | -9.53 | -12.7 | -15 | -20 |
|-----------|-------------------|-----------|---------|---------|---------|
| 塑料管外径 | mm | Φ9.53 | Φ12.7 | Φ15 | Φ20 |
| 标称管径 (公制) | DN | DN6 | DN8 | DN10 | DN15 |
| 标称管径 (英制) | NPS | 1分 | 2分 | 3分 | 4分 |
| 外径范围 | mm | 9.53-12.7 | 12.7-14 | 14-17 | 17-20 |
| 流量范围 | L/min | 0.2-20 | 0.44-30 | 0.57-50 | 0.92-70 |
| 流量范围 | m ³ /h | 0.01-1 | 0.03-2 | 0.03-3 | 0.06-4 |

| 型号 | | -25 | -32 | -40 | -50 |
|-----------|-------------------|----------|----------|----------|---------|
| 塑料管外径 | mm | Φ25 | Φ32 | Φ40 | Φ50 |
| 标称管径 (公制) | DN | DN20 | DN25 | DN32 | DN40 |
| 标称管径 (英制) | NPS | 6分 | 1寸 | 1.2寸 | 1.5寸 |
| 外径范围 | mm | 22-30 | 30-35 | 38-45 | 48-54 |
| 流量范围 | L/min | 1.36-150 | 2.71-200 | 4.24-330 | 6.8-460 |
| 流量范围 | m ³ /h | 0.08-10 | 0.16-15 | 0.25-20 | 0.41-30 |

| 型号 | | -63 | -75 | -90 | -110 |
|-----------|-------------------|----------|-----------|-----------|-----------|
| 塑料管外径 | mm | Φ63 | Φ75 | Φ90 | Φ110 |
| 标称管径 (公制) | DN | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 |
| 标称管径 (英制) | NPS | 2寸 | 2.5寸 | 3寸 | 4寸 |
| 外径范围 | mm | 58-68 | 68-78 | 88-96 | 108-116 |
| 流量范围 | L/min | 9.54-700 | 14.8-1030 | 21.8-1360 | 36.5-2170 |
| 流量范围 | m ³ /h | 0.57-40 | 0.89-60 | 1.31-80 | 2.19-130 |

*以上为可测流量范围 (0.1m/s-5.0m/s)，准确度流量范围则以 (0.3m/s-5.0m/s)为准